

## Duomenų perdavimo per VIISP paslaugos techniniai parametrai ir teikimo tvarka

Lentelė Nr. 1. Žiniatinklio paslauga JarIsrasaiWS

1. Pavadinimas	JarIsrasaiWS
2. Žiniatinklio paslaugos URL adresas	Adresas bus pateiktas sudarius sutartį su duomenų teikėju
3. Žiniatinklio paslaugos aprašymo (WSDL) URL adresas	Adresas bus pateiktas sudarius sutartį su duomenų teikėju
4. Naudojamos išorinės XSD schemas	Taip
5. Paskirtis	Juridinių asmenų registro duomenų teikimas per VIISP, leidžiantis gauti identifikacinių bei pagrindinių duomenų išrašus
6. Aprašymas	JarIsrasaiWS: turi šias funkcijas <ul style="list-style-type: none"> <li>- checkKlasifikatoriu;</li> <li>- getIsrasa;</li> <li>- getKlasifikatoriu.</li> </ul>
7. Naudojimo vieta institucijų sistemose	Juridinių asmenų registro duomenų bazė.
8. Susijusios informacinės sistemos	JAR. Sistemos savininkas yra valstybės įmonė Registrų centras.
9. Metodai ir jų paskirtis:	
9.1.pavadinimas	<b>checkKlasifikatoriu</b>
9.2.aprašymas	JAR duomenų teikimo paslaugoje naudojamų klasifikatorių duomenų aktualumo patikrinimas. Paslauga leidžia patikrinti, ar klasifikatorius buvo atnaujintas nuo nurodytos datos
9.3. iškviatimo parametrų aprašymas	<i>name</i> xs:string Klasifikatoriaus pavadinimas <i>date</i> xs:date Paskutinio klasifikatoriaus patikrinimo data
9.4.rezultatų reikšmės	<i>result</i> xs:int Požymis ar reikalingas klasifikatoriaus atnaujinimas (1 – reikalingas)
9.5. galimų klaidų aprašas	Gavėjo informacinė sistema turi būti parengta šių klaidų apdorojimui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RC JAR teikiama veiklos klaida arba RC JAR sisteminė klaida, kuri buvo sėkmingai apdorota RC JAR sistemoje. Ši klaida teikiama atitinkamuose RC JAR teikiamuose <i>getIsrasaResponse/ getKlasifikatoriuResponse/ checkKlasifikatoriuResponse</i> elementuose.</li> </ul>

9.6. pavadinimas	<b>getKlasifikatoriu</b>
9.7 aprašymas	JAR duomenų teikimo paslaugoje naudojamų klasifikatorių atnaujinimas. Paslauga leidžia gauti klasifikatoriaus reikšmes
9.8.iškvietimo parametrų aprašymas	<i>name</i> xs:string Klasifikatoriaus pavadinimas
9.9.rezultatų reikšmės	<i>result</i> xs:string Klasifikatoriaus įrašas XML teikiamas CDATA skyriuje
9.10. galimų klaidų aprašas	Gavėjo informacinė sistema turi būti parengta šių klaidų apdorojimui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RC JAR teikiama veiklos klaida arba RC JAR sisteminė klaida, kuri buvo sėkmingai apdorota RC JAR sistemoje. Ši klaida teikiama atitinkamuose RC JAR teikiamuose <i>getIsrasaResponse/ getKlasifikatoriuResponse/ checkKlasifikatoriuResponse</i> elementuose.</li> </ul>
9.11. pavadinimas	<b>getIsrasa</b>
9.12. aprašymas	Išrašo apie JAR registruotą juridinį asmenį gavimas. Duomenų teikimo tvarkoje nustatytos apimties duomenų teikimas iš RC JAR. Paslauga leidžia gauti juridinio asmens identifikacinius duomenis arba pagrindinių duomenų išrašą
9.13. iškvietimo parametrų aprašymas	<i>code</i> xs:long Juridinio asmens kodas <i>type</i> xs:string Išrašo tipas: identifikaciniai duomenys arba pagrindinių duomenų išrašas (“identifikaciniu” arba “pagrindiniu”)
9.14. rezultatų reikšmės	<i>result</i> xs:string Juridinio asmens identifikaciniai duomenys arba pagrindinių duomenų išrašas. XML teikiamas CDATA skyriuje.  Identifikaciniai duomenys atitinka tipą, aprašytą {http://www.registrucentras.lt/namespaces/jar/identity}:OBJEKTAI elemente  Juridinio asmens identifikacinių duomenų rinkinį sudaro: 9 skaitmenų juridinio asmens (objekto) kodas; <i>OBJ_KODAS</i> Juridinio asmens aktualus pavadinimas; <i>OBJ_PAV</i> Juridinio asmens teisinės formos pavadinimas; <i>FORM_PAV</i> Juridinio asmens teisinio statuso pavadinimas; <i>STAT_PAV</i> Juridinio asmens aktualus buveinės adresas (tekstu). <i>JAD_TEKSTAS</i>

Juridinio asmens pagrindiniai duomenys atitinka tipą, aprašytą {<http://www.registrucentras.lt/namespaces/jar/main>}:OBJEKTAI elemente.

Elemente pateikiami faktai apie objektą bei su konkrečiu faktu susiję asmenys. Norint surasti asmens, susijusio su tam tikru faktu, informaciją, pirmiausiai pagal fakto tipą ir potipį išrenkamas dominantis faktas, tada pagal fakto atributą (atributus) FAKTU\_NAUDOTOJAI/OBA\_ID išrenkamas su faktu susijęs asmuo, kuris yra elementų rinkinyje OBJEKTU\_ASMENYS.

Juridinio asmens pagrindinių duomenų išrašo duomenų rinkinį sudaro:

juridinio asmens (objekto) kodas; *OBJ\_KODAS*

objekto aktualus pavadinimas; *OBJ\_PAV*

teisinės formos kodas; *FORM\_KODAS*

teisinio statuso kodas; *STAT\_STATUSAS*

teisinio statuso įgijimo data (jeigu teisinis statusas kito po įregistravimo);  
*JST\_IGIJIMO\_DATA* (datos formatas YYYY-MM-DD)

buveinės adresas – tekstu bei adreso elementais pagal Adresų registro klasifikaciją – administracinio vieneto, gyvenamosios vietovės, gatvės identifikatoriai, namo, patalpos ar buto numeris; *JA\_ADRESAI[0]/JAD\_TEKSTAS*

*JA\_ADRESAI[0]/ADM\_ID*

*JA\_ADRESAI[0]/GYV\_ID*

*JA\_ADRESAI[0]/GAT\_ID*

*JA\_ADRESAI[0]/ADR\_NAMO\_NR*

*JA\_ADRESAI[0]/ADR\_KORPUSO\_NR*

*JA\_ADRESAI[0]/ADR\_BUTO\_NR*

Elementas JA\_ADRESAI[1] būna užpildomas kampinio adreso atveju.

objekto įregistravimo data; *OBJ\_REG\_DATA*

objekto steigimo data (tradicinėms religinėms bendruomenėms ir profsajungoms);  
*OBJ\_STEIGIMO\_DATA* (datos formatas YYYY-MM-DD)

išregistravimo data; *OBJ\_ISREG\_DATA*

filialo, atstovybės steigėjo duomenys (pavadinimas, kodas); Išrenkamas iš  
*OBJEKTU\_ASMENYS* pagal konkretų faktą.

*OBJEKTU\_ASMENYS/STE\_KODAS*

*OBJEKTU\_ASMENYS/STE\_PAVADINIMAS*

	<p>objekto kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas); <i>TEKSTINIAI_DUOMENYS</i> su atitinkamais tekstinio atributo kodais</p> <p>taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu; <i>FAKTAI</i></p> <p>veiklos apribojimai; Per faktus</p> <p>paramos gavėjo statuso suteikimo data; <i>OBJEKTU_ATRIBUTAI</i></p> <p>įstatinio kapitalo dydis; <i>OBJEKTU_ATRIBUTAI</i></p> <p>duomenys apie aktualius organus (fakto tipo kodas, fakto potipio kodas): vadovą, valdybą, tikruosius narius, bankroto administratorių, likvidatorių, tarybą ir kitus, kurie yra nurodyti LR Teisingumo ministro patvirtintose Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėse; <i>FAKTAI</i> bei susiję fakto elementai <i>FAKTAI/FAKTU_NAUDOTOJAI</i></p> <p>duomenys apie asmenis veikiančius aktualiuose organuose (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pareigos arba juridinio asmens pavadinimas, kodas); <i>FAKTAI</i> bei susiję fakto elementai <i>FAKTAI/FAKTU_NAUDOTOJAI</i></p> <p>kita informacija (registro versijos numeris ir data; duomenų būklės kodas). <i>VER_VERSIJA</i></p> <p><i>VER_DATA_NUO</i></p> <p><i>DBUK_KODAS</i></p>
9.15. galimų klaidų aprašas	<p>Gavėjo informacinė sistema turi būti parengta šių klaidų apdorojimui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RC JAR teikiama veiklos klaida arba RC JAR sisteminė klaida, kuri buvo sėkmingai apdorota RC JAR sistemoje. Ši klaida teikiama atitinkamuose RC JAR teikiamuose <i>getIsrasaResponse/ getKlasifikatoriuResponse/ checkKlasifikatoriuResponse</i> elementuose.</li> </ul>
10. Saugumo lygis	<p>GAVĖJO sistema siunčiamą užklausą pasirašo elektroniniu parašu, kuris suformuojamas TEIKĖJO išduoto GAVĖJO sistemai identifikacinio sertifikato privačiuoju raktu pasirašant užklausos turinį (SOAP pranešimo Body elementą). Pranešimas pasirašomas pagal WS-Security standartą.</p> <p>Parašui sudaryti naudojama politika aprašoma pagal WS-Policy standartą (<a href="http://www.w3.org/TR/ws-policy/">http://www.w3.org/TR/ws-policy/</a>), pasirašomas turi būti visas pranešimo turinys (SignedParts turi būti nurodomas visas SOAP užklausos turinys – {<a href="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy</a>}:Body).</p> <p>Turi būti pasirašomos visos užklausos, perduodamos į teikėjo informacinę sistemą (įskaitant ir klasifikatorių duomenų gavimo užklausas).</p> <p>Teikėjo informacinės sistemos teikiami atsakymai skaitmeniniu parašu nepasirašomi. RC JAR žiniatinklio paslaugos teikiami atsakymai yra nepasirašomi, o</p>

	<p>atsakymą perduodant iš VIISP į GAVĖJO sistemą jis yra pateikiamas nemodifikuotas ir nepertvarkytas.</p> <p>VIISP kreipiniai į RC JAR žiniatinklio paslaugą atliekami tik HTTPS protokolu. Inicijuojant HTTPS sesiją naudojama abipusė SSL autnetifikacija (angl. mutual SSL authentication).</p> <p>VIISP naudoja RC suteiktus prisijungimo raktus (identifikacinį sertifikatą) SSL sesijai sukurti.</p> <p>Komunikavimas tarp VIISP ir duomenų gavėjo vykdomas naudojant HTTPS protokolą.</p>
11. Esami apribojimai (pvz. pasiekiamumas)	
12. Veikimo aplinka	SOAP, JAVA AXIS
13. Žiniatinklio paslaugos programinis kodas	Veiklos logika yra realizuota RC eksploatuojamoje JAR duomenų teikimo sistemoje, programinis kodas saugomas pas paslaugos kūrėją – VĮ Registrų centras.
14. Aptarnaujančių asmenų kontaktiniai duomenys	Saulius Kvedaravičius tel. 268 8268, e-paštas Saulius.Kvedaravicius@registrucentras.lt
15. Ar atitinka WS-I standartą?	Iš dalies atitinka.
16. Kitos pastabos	Duomenų perdavimas gali būti inicijuotas bet kuriuo metu, išskyrus tuos atvejus, kai atliekami planiniai profilaktikos darbai, ar esama nenumatytų ryšio ar duomenų perdavimo priemonių veiklos sutrikimų.