

Duomenų perdavimo per VIISP paslaugos techniniai parametrai ir teikimo tvarka

Lentelė Nr. 1. Žiniatinklio paslauga “iSAF-WS”

1. Pavadinimas	Sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas institucijoms, turinčioms teisę gauti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i.MAS) PVM sąskaitų faktūrų registrų posistemio (toliau - i.SAF) duomenis (Registry)
2. Web Serviso URL adresas	http://*****?
3. Web Serviso aprašymo (WSDL) URL adresas	http://*****?wsdl
4. Naudojamos išorinės XSD schemas	-
5. Paskirtis	Teikti i.MAS i.SAF duomenis sinchroniniu būdu institucijoms, turinčioms teisę gauti tokius duomenis.
6. Aprašymas	<p>Registry žiniatinklio paslauga turi šiuos metodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CheckPermissions - skirtas duomenis gaunančiai institucijai patikrinti kokios duomenų peržiūros teisės jai yra suteiktos; • SearchRegistry - ieškoti bendrinės informacijos apie suformuotus mokesčių mokėtojo registrus per nurodytą laikotarpį; • GetRegistryData - gauti nurodyto registro duomenis; • GetInvolvedBusinessEntities - gauti ūkio subjektus, kurių registruose nurodytu laikotarpiu surandamas nurodytas mokesčių mokėtojas; • GetInvolvedRegistryData - gauti nurodyto registro duomenis, išfiltruotus pagal nurodytą susijusį mokesčių mokėtoją. <p>Detali struktūra aprašyta PVM sąskaitų registrų duomenų teikimo institucijoms, turinčioms teisę gauti i.SAF duomenis žiniatinklio paslaugų specifikacijoje (toliau – Specifikacija)</p>
7. Naudojimo vieta institucijų sistemose	VIISP duomenų mainų sistema, i.SAF duomenų gavimui kitoms institucijos užtikrinimui
8. Susijusios informacinės sistemos	i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema) - i.SAF posistemė. Sistemos savininkas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
9. Metodai	
9.1 Metodo pavadinimas	CheckPermissions
9.1.1 Aprašymas	Metodo paskirtis - patikrinti kokios duomenų paieškos ir gavimo teisės yra suteiktos duomenis gaunančiai institucijai.
9.1.2 Iškviatimo parametrų aprašymas	<i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo (institucijos) identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas.
9.1.3 Rezultatų reikšmės	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; • <i>Status</i> - atsakymo būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ SUCCESS - iškviatimas apdorotas sėkmingai; ○ ERROR - iškviatimo metu įvyko klaida; • <i>Error</i> - detalus klaidos aprašymas. Pateikiamas, kai būseną yra ERROR. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RegistrationName</i> - duomenis gaunančios institucijos ar subjekto (WS naudotojo) pavadinimas; • <i>Permissions</i> - suteiktų duomenų peržiūros teisių sąrašas. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje.
9.1.4 Galimų klaidų aprašas	40000 - nenumatyta sistemos klaida; 43000 - nesudaryta duomenų teikimo sutartis ir/arba nesuteiktos teisės.
9.2 Metodo pavadinimas	SearchRegistry
9.2.1 Aprašymas	Metodo paskirtis - ieškoti informacijos apie suformuotus ir pateiktus mokesčių mokėtojo sąskaitų faktūrų registrus per nurodytą laikotarpį. Gražinama bendra informacija apie paklausime nurodyto Mokesčių mokėtojo Sąskaitų faktūrų registrus, kurių nors viena diena patenka į nurodytą laikotarpį. Maksimalus užklausias laikotarpis yra 1 metai. Vadovaujantis pateikta informacija gali būti naudojami kiti metodai registrų duomenų gavimui.
9.2.2 Iškviatimo parametrų aprašymas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; • <i>RegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kurio duomenų ieškoma, kodas - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas. Užklausoje privaloma nurodyti Mokesčių Mokėtojo kodą <RegistrationNumber> arba PVM kodą <VATRegistrationNumber>; • <i>VATRegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kurio duomenų ieškoma, PVM kodas. Užklausoje privaloma nurodyti Mokesčių Mokėtojo kodą <RegistrationNumber> arba PVM kodą <VATRegistrationNumber>; • <i>RequestStartDate</i> – užklausiamo laikotarpio pradžios data. Atsakyme bus pateikiami registrai, kurių bent viena laikotarpio diena patenka į nurodytą RequestStartDate-RequestEndDate intervalą, registro tipą nustatant pagal RegistryType reikšmę. Maksimalus užklausias laikotarpis yra 1 metai. Nurodomos RequestStartDate-RequestEndDate reikšmės (intervalas) turi patekti į laikotarpį, apribotą duomenų gavimo teisėmis. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>RequestEndDate</i> - užklausiamo laikotarpio pabaigos data; • <i>RegistryType</i> - ieškomų registrų tipas: <ul style="list-style-type: none"> ○ PURCHASE_REGISTRY; ○ SALES_REGISTRY; ○ SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; • <i>ScopeModifier</i> - duomenų užklauskos modifikatorius. Galima įtraukti tokias reikšmes (jeigu suteikta atitinkama teisė): <ul style="list-style-type: none"> ○ isaf.registry.notrelevant - paieška bus vykdoma ir tarp neaktualių registrų; ○ isaf.registry.allstatuses - paieška bus vykdoma tarp registrų turinčių bet kokią būseną. pagal nutylėjimą ieškomi aktualių registrų duomenys kurių būseną yra ACCEPTED. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>LegalBasis</i> - duomenų panaudojimo tikslas. Užklausą vykdančias paslaugų gavėjas privalo nurodyti duomenų naudojimo tikslą.

9.2.3 Rezultatų reikšmės	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Status</i> - atsakymo būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; ○ ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida; • <i>Error</i> - detalus klaidos aprašymas. Klaidos teikiamas kai <Status> reikšmė ERROR. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>RegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo kodas - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas. Kodas gražinamas, jei jis buvo nurodytas užklausoje; • <i>VATRegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo PVM kodas. Kodas gražinamas, jei jis buvo nurodytas užklausoje; • <i>RequestStartDate</i> - užklausoje pradžios data; • <i>RequestEndDate</i> - užklausoje pabaigos data; • <i>Registries</i> - užklausoje atitinkančių registru sąrašas. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje.
9.2.4 Galimų klaidų aprašas	<p>40000 - nenumatyta sistemos klaida;</p> <p>41001 - mokesčių mokėtojas nerandamas i.SAF pagal užklausoje nurodytus RegistrationNumber, VATRegistrationNumber parametrus;</p> <p>42001 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber, reikšmė gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas;</p> <p>42002 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 10 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42003 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 11 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka asmens kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42004 - užklausoje nurodžius VATRegistrationNumber, reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42005 - užklausoje nurodžius VATRegistrationNumber, reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42010 - registryType reikšmė gali būti viena iš:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PURCHASE_REGISTRY; • SALES_REGISTRY; • SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; <p>42011 - parametrui ScopeModifier suteikta reikšmė neatitinka kviečiamo metodo specifikacijoje numatytų galimų reikšmių;</p> <p>42013 - parametrais RequestStartDate ir RequestEndDate nurodytas laikotarpis viršija maksimalų 1 metų laikotarpį;</p> <p>43000 - nesudaryta duomenų teikimo sutartis ir/arba nesuteiktos teisės;</p> <p>43020 - naudotojui nesuteikta teisė SearchRegistry;</p> <p>43001 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.norelevant;</p> <p>43002 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.allstatuses;</p> <p>43003 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.history ieškomam periodui;</p>
9.3 Metodo pavadinimas	GetRegistryData
9.3.1 Aprašymas	Metodo paskirtis - gauti nurodyto registro duomenis.
9.3.2 Iškvietimo parametrų aprašymas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; • <i>RegistryNumber</i> - unikalus registro identifikatorius i.SAF;

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Part</i> - registro duomenų paketo numeris. Registro duomenys teikiami paketais po 1000 sąskaitų faktūrų kiekviename. Paketų skaičius skaičiuojamas kai RegistryInfo.RecordCount reikšmė>1000, pagal RegistryInfo.RecordCount reikšmę. Jei RegistryInfo.RecordCount reikšmė<1000 visada nurodoma 1; • <i>ScopeModifier</i> - gaunamų duomenų apimties patikslinimas. Jei parametras nenurodytas, teikiami duomenys pagal „isaf.registry.basic“ duomenų grupę. Galima nurodyti daugiau negu vieną grupę. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>LegalBasis</i> - duomenų panaudojimo tikslas. Užklausą vykdomas paslaugų gavėjas privalo nurodyti duomenų naudojimo tikslą.
9.3.3 Rezultatų reikšmės	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Status</i> - atsakymo būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; ○ ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida; • <i>Error</i> - detalus klaidos aprašymas. Klaidos teikiamas kai <Status> reikšmė ERROR. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>RegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso registras, kodas - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas; • <i>VATRegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso registras, PVM kodas; • <i>RegistryNumber</i> - unikalus registro identifikatorius i.SAF; • <i>RegistryType</i> - registro tipas: <ul style="list-style-type: none"> ○ PURCHASE_REGISTRY; ○ SALES_REGISTRY; ○ SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; • <i>RegistryStatus</i> - registro būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ ACCEPTED - priimtas; ○ REJECTED - nepriimtas; • <i>Relevance</i> - registro aktualumas: <ul style="list-style-type: none"> ○ true -aktualus; ○ false - neaktualus; • <i>SelectionStartDate</i> - mokestinio laikotarpio pradžios data; • <i>SelectionEndDate</i> - mokestinio laikotarpio pabaigos data; • <i>Part</i> - registro duomenų paketo numeris. Registro duomenys teikiami paketais po 1000 įrašų. Gražinama reikšmė iš GetRegistryDataRequest.Part; • <i>PurchaseInvoices</i> - pirkimų registro duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra PURCHASE_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>SalesInvoices</i> - pardavimų registro duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra SALES_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SettlementsAndPayments</i> - mokėjimų duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje.
9.3.4 Galimų klaidų aprašas	<p>40000 - nenumatyta sistemos klaida; 41002 - registras nerandamas i.SAF pagal užklausoje nurodytą RegistryNumber parametą; 42011 - parametrui ScopeModifier suteikta reikšmė neatitinka kviečiamo metodo specifikacijoje numatytų galimų reikšmių; 42012 - parametro Part reikšmė negali būti mažesnė už 1; 43000 - nesudaryta duomenų teikimo sutartis ir/arba nesuteiktos teisės; 43030 - naudotojui nesuteikta teisė GetRegistryData; 43001 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.notrelevant; 43002 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.allstatuses; 43003 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.history ieškomam periodui.</p>
9.4 Metodo pavadinimas	GetInvolvedBusinessEntities
9.4.1 Aprašymas	Metodo paskirtis - gauti ūkio subjektus, kurių į i.SAF pateiktuose PVM sąskaitų faktūrų registruose (sąskaitose faktūrose) nurodytu laikotarpiu surandamas užklausoje nurodytas mokesčių mokėtojas (asmuo).
9.4.2 Iškvietimo parametrų aprašymas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; • <i>Country</i> - mokesčių mokėtojo valstybės kodas pagal ISO 3166–1 alpha 2 standartą. Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą laikoma "LT". Pastaba: Mokesčių mokėtojo formato validacija vykdoma tik jeigu Country reikšmė yra "LT" arba nenurodyta.; • <i>RegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kurio ieškoma kitų MM registruose, kodas. Jeigu ieškomas Lietuvoje registruotas mokesčių mokėtojas, įvedamas 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas. Jei ieškomas ne Lietuvoje registruotas mokesčių mokėtojas, kodo formatas netikrinamas. Užklausoje privaloma nurodyti Mokesčių Mokėtojo kodą <RegistrationNumber> arba PVM kodą <VATRegistrationNumber>; • <i>VATRegistrationNumber</i> - mokesčių mokėtojo, kurio ieškoma kitų MM registruose, PVM kodas. Užklausoje privaloma nurodyti Mokesčių Mokėtojo kodą <RegistrationNumber> arba PVM kodą <VATRegistrationNumber>; • <i>RequestStartDate</i> - užklausiamo laikotarpio pradžios data. Atsakyme bus pateikiami registrai, kurių bent viena laikotarpio diena patenka į nurodytą RequestStartDate-RequestEndDate intervalą, registro tipą nustatant pagal RegistryType reikšmę. Maksimalus užklausiamas laikotarpis yra 1 metai. Nurodomos RequestStartDate-RequestEndDate reikšmės (intervalas) turi patekti į laikotarpį, apribotą duomenų gavimo teisėmis. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>RequestEndDate</i> - užklausiamo laikotarpio pabaigos data. Atsakyme bus pateikiami registrai, kurių bent viena laikotarpio diena patenka į nurodytą RequestStartDate-RequestEndDate intervalą.

	<p>RequestStartDate-RequestEndDate intervalas turi patekti į laikotarpį, apribotą duomenų gavimo teisėmis. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>RegistryType</i> - registro tipas, kuriame bus atliekama paieška: <ul style="list-style-type: none"> ○ PURCHASE_REGISTRY; ○ SALES_REGISTRY; ○ SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; • <i>ScopeModifier</i> - duomenų užklausos modifikatorius. Galima įtraukti tokias reikšmes (jeigu suteikta atitinkama teisė): <ul style="list-style-type: none"> ○ isaf.registry.notrelevant - paieška bus vykdoma ir tarp neaktualių registru; ○ isaf.registry.allstatuses - paieška bus vykdoma tarp registru turinčių bet kokią būseną. <p>Pagal nutylėjimą ieškomi aktualių registru duomenys kurių būseną yra ACCEPTED. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LegalBasis</i> - duomenų panaudojimo tikslas.
9.4.3 Rezultatų reikšmės	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Status</i> - atsakymo būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; ○ ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida; • <i>Error</i> - detalus klaidos aprašymas. Klaidos teikiamas kai <Status> reikšmė ERROR. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • <i>Country</i> - užklausoje nurodytas mokesčių mokėtojo valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą; • <i>RegistrationNumber</i> - užklausoje nurodytas mokesčių mokėtojo kodas. Kodas gražinamas, jei jis buvo nurodytas užklausoje; • <i>VATRegistrationNumber</i> - užklausoje nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas. Kodas gražinamas, jei jis buvo nurodytas užklausoje; • <i>RequestStartDate</i> - užklausoje nurodyta užklausiama laikotarpio pradžios data; • <i>RequestEndDate</i> - užklausoje nurodyta užklausiama laikotarpio pabaigos data; • <i>InvolvedBusinessEntityRegistryInfoList</i> - ūkio subjektų ir registru, kuriuose surastas užklausoje nurodytas mokesčių mokėtojas, sąrašas. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje.
9.4.4 Galimų klaidų aprašas	<p>40000 - nenumatyta sistemos klaida;</p> <p>41001 - mokesčių mokėtojas nerandamas i.SAF pagal užklausoje nurodytus RegistrationNumber, VATRegistrationNumber parametrus;</p> <p>42001 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber, reikšmė gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas;</p> <p>42002 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 10 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42003 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 11 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka asmens kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42004 - užklausoje nurodžius VATRegistrationNumber, reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių;</p>

	<p>42005 - užklausoje nurodžius VATRegistrationNumber, reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42010 - registryType reikšmė gali būti viena iš:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PURCHASE_REGISTRY; • SALES_REGISTRY; • SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; <p>42011 - parametrai ScopeModifier suteikta reikšmė neatitinka kviečiamo metodo specifikacijoje numatytų galimų reikšmių;</p> <p>42013 - parametrais RequestStartDate ir RequestEndDate nurodytas laikotarpis viršija maksimalų 1 metų laikotarpį;</p> <p>43000 - nesudaryta duomenų teikimo sutartis ir/arba nesuteiktos teisės;</p> <p>43040 - naudotojui nesuteikta teisė GetInvolvedBusinessEntities;</p> <p>43001 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.norelevant;</p> <p>43002 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.allstatuses;</p> <p>43003 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.history ieškomam periodui.</p>
9.5 Metodo pavadinimas	GetInvolvedRegistryData
9.5.1 Aprašymas	Metodo paskirtis - gauti nurodyto PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis, išfiltruotus pagal nurodytą susijusį mokesčių mokėtoją.
9.5.2 Iškviesto parametru aprašymas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RecipientRegistrationNumber</i> - galutinio duomenų gavėjo identifikacinis numeris - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas; • <i>RegistryNumber</i> - unikalus registro identifikatorius i.SAF; • <i>Country</i> - susijusio mokesčių mokėtojo valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Jei nenurodytas, reikšmė pagal nutylėjimą laikoma "LT". Pastaba: Mokesčių mokėtojo kodo formato validacija vykdoma tik jeigu Country reikšmė yra "LT" arba nenurodyta; • <i>RegistrationNumber</i> - registro duomenų (sąskaitų, mokėjimų) filtravimo parametras. Nurodomas susijusio mokesčių mokėtojo kodas. Jeigu ieškomas Lietuvoje registruotas mokesčių mokėtojas, įvedamas 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas. Jei ieškomas ne Lietuvoje registruotas mokesčių mokėtojas, kodo formatas netikrinamas. Užklausoje privaloma įvesti <RegistrationNumber> arba <VATRegistrationNumber>; • <i>VATRegistrationNumber</i> - registro duomenų (sąskaitų, mokėjimų) filtravimo parametras. Nurodomas susijusio mokesčių mokėtojo PVM kodas. Užklausoje privaloma įvesti <RegistrationNumber> arba <VATRegistrationNumber>; • <i>Part</i> - registro duomenų paketo numeris. Registro duomenys teikiami paketais po 1000 sąskaitų faktūrų kiekviename. Paketų skaičius skaičiuojamas, kai InvolvedBusinessEntityRegistryInfo.RecordCount reikšmė >1000, pagal InvolvedBusinessEntityRegistryInfo.RecordCount reikšmę. Jei InvolvedBusinessEntityRegistryInfo.RecordCount reikšmė <1000 visada nurodoma 1; • <i>ScopeModifier</i> - gaunamų duomenų apimties patikslinimas. Jei parametras nenurodytas, teikiami duomenys pagal „isaf.registry.basic“

	<p>duomenų grupę. Galima nurodyti daugiau negu vieną grupę. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>LegalBasis</i> - duomenų panaudojimo tikslas. Užklausą vykdantis paslaugų gavėjas privalo nurodyti duomenų naudojimo tikslą.
9.5.3 Rezultatų reikšmės	<ul style="list-style-type: none"> • Status - atsakymo būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ SUCCESS - iškvietimas apdorotas sėkmingai; ○ ERROR - iškvietimo metu įvyko klaida; • Error - detalus klaidos aprašymas. Klaidos teikiamas kai <Status> reikšmė ERROR. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • RegistrationNumber - mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso registras, kodas - 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas; • VATRegistrationNumber - mokesčių mokėtojo, kuriam priklauso registras, PVM kodas; • RegistryNumber - unikalus registro identifikatorius i.SAF; • RegistryType - registro tipas: <ul style="list-style-type: none"> ○ PURCHASE_REGISTRY; ○ SALES_REGISTRY; ○ SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY; • RegistryStatus - registro būseną: <ul style="list-style-type: none"> ○ ACCEPTED - priimtas; ○ REJECTED - nepriimtas; • Relevance - registro aktualumas: <ul style="list-style-type: none"> ○ true -aktualus; ○ false - neaktualus; • SelectionStartDate - mokestinio laikotarpio pradžios data; • SelectionEndDate - mokestinio laikotarpio pabaigos data; • Part - registro duomenų paketo numeris. Registro duomenys teikiami paketais po 1000 įrašų. Gražinama reikšmė iš GetInvolvedRegistryDataRequest.Part; • PurchaseInvoices - pagal nurodytą mokesčių mokėtoją išfiltruoti pirkimų registro duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra PURCHASE_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • SalesInvoices - pagal nurodytą mokesčių mokėtoją išfiltruoti pardavimų registro duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra SALES_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje; • SettlementsAndPayments - pagal nurodytą mokesčių mokėtoją išfiltruoti mokėjimų duomenys. Elementas teikiamas jeigu registro tipas yra SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS_REGISTRY. Detalesnė elemento struktūra pateikta Specifikacijoje;
9.5.4 Galimų klaidų aprašas	<p>40000 - nenumatyta sistemos klaida; 41002 - registras nerandamas i.SAF pagal užklausoje nurodytą RegistryNumber parametą;</p>

	<p>42001 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber, reikšmė gali būti tik 9 skaitmenų Juridinių asmenų registro kodas, 10 skaitmenų VMI suteiktas kodas arba 11 skaitmenų fizinio asmens kodas;</p> <p>42002 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 10 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka VMI suteikiamo kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42003 - užklausoje nurodžius RegistrationNumber 11 skaitmenų kodą, RegistrationNumber reikšmė neatitinka asmens kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42004 - užklausoje nurodžius VATRegistrationNumber, reikšmė neatitinka PVM kodo sudarymo taisyklių;</p> <p>42011 - parametru ScopeModifier suteikta reikšmė neatitinka kviečiamo metodo specifikacijoje numatytų galimų reikšmių;</p> <p>42012 - parametro Part reikšmė negali būti mažesnė už 1;</p> <p>43000 - nesudaryta duomenų teikimo sutartis ir/arba nesuteiktos teisės;</p> <p>43050 - naudotojui nesuteikta teisė GetInvolvedRegistryData;</p> <p>43001 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.norelevant;</p> <p>43002 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.allstatuses;</p> <p>43003 - naudotojui nesuteikta teisė isaf.registry.history ieškomam periodui;</p>
10. Saugumo lygis	<p>Naudojamas HTTPS protokolas, žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL Client Certificate Authentication mechanizmą. Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikato centro (CA) išduotą sertifikatą (CN=imas-ws.vmi.lt). Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas i.MAS. viešasis raktas registruojamas i.MAS sutarčių administravimo srityje.</p> <p>Prieiga prie žiniatinklio paslaugos ribojama infrastruktūros priemonėmis. Prieigą suteikia VMI administratoriai IP adresams pagal duomenų teikimo sutarties su duomenų gavėju sąlygas.</p>
11. Esami apribojimai	<p>Vadovaujantis institucijų su VMI sudarytomis duomenų gavimo sutartimis ir atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus IMAS sistemoje nustatoma duomenų gavimo galimybė ir prieigos ribojimai (teisių modelis)</p> <p>Duomenų gavimą ribojančios teisės:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pagal registrų tipą (galimybę gauti aktualių registrų duomenis, kurių būseną yra ACCEPTED iki 1 metų į praeitį) - SALES - leidžiama gauti pardavimų registrų duomenis; PURCHASE - leidžiama gauti pirkimų registrų duomenis; SETTLEMENTS_AND_PAYMENTS - leidžiama gauti mokėjimų duomenis; ALL - leidžiama gauti visų tipų registrų duomenis; -Teisė suteikianti galimybę ieškoti ir gauti neaktualių registrų duomenis (isaf.registry.norelevant) ; -Teisė suteikianti galimybę ieškoti ir gauti visų būsenų (ACCEPTED, REJECTED) patikrintų registrų duomenis (isaf.registry.allstatuses); -Teisė suteikianti galimybę ieškoti ir gauti registrų, senesnių nei 1 metai, duomenis (isaf.registry.history).
12. Veikimo aplinka	
13. Web service programinis kodas	Programinis kodas saugomas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
14. Aptarnaujančių asmenų kontaktiniai duomenys	Pagalbos tarnyba – (8-5)2194259, pagalba@vmi.lt ;
15. Ar atitinka WS-I standartą?	Taip
16. kitos pastabos	Detali struktūra aprašyta i.MAS i.SAF posistemio PVM sąskaitų registrų duomenų teikimo institucijoms, turinčioms teisę gauti i.SAF duomenis žiniatinklio paslaugų specifikacijoje.